



## ENVHYROMAT

Les plaques EnvhyroMat sont principalement utilisées pour aménager des accès, des parkings et des plate-formes temporaires

Elles peuvent être installées sur différents types de sol plus ou moins meubles. Grâce à leur conception et robustesse, elles ont une charge admissible pouvant aller jusqu'à 80 tonnes/m<sup>2</sup>.

Pesant seulement 35 kg, les plaques EnvhyroMat se posent facilement à la main par 2 personnes.



### Caractéristiques techniques

- **Matériau :** Polyéthylène haute densité 100 % recyclé ou vierge (PEHD)
- **Coloris :** Noir
- **Surface :** Profilée antidérapante
- **Dimensions :** 2,89 m<sup>2</sup>/plaque - 2,41 m x 1,20 m x 12 mm
- **Poids :** 35 kg/plaque
- **Charge admissible :** 80 tonnes/m<sup>2</sup> selon la nature du sol
- **Transport :** 30 plaques/palette et 22 palettes par semi-remorque, soit 1 907 m<sup>2</sup>.

### Propriétés

- Construction solide en une seule pièce.
- Les plaques peuvent être reliées entre elles par des raccords 2 et 4 voies.
- Ces plaques sont idéales pour les manifestations et les chantiers.
- Elles permettent l'accessibilité aux piétons, aux PMR, aux véhicules légers et aux poids lourds.

VOUS SOUHAITEZ UN RENSEIGNEMENT ? UN DEVIS ? OU UNE ESTIMATION ?



Conseiller Envhyro  
03 86 98 00 79  
contact@envhyro.com



Site internet  
[www.envhyro.fr](http://www.envhyro.fr)