



ECOPROTECT

Les plaques Ecoprotect sont principalement utilisées pour protéger les pelouses des terrains de football, de golf ou hippodromes... Les plaques Ecoprotect laissent passer la lumière, l'eau et l'air.

En plus du public, des charges légères telles que transpalettes, flycasses, prosceniums ou petites scènes (sans descente de charges importantes), peuvent circuler ou être montées sur les plaques Ecoprotect.



Caractéristiques techniques

- **Matériau :** Polyéthylène PEHD, avec stabilisateur UV
- **Coloris :** Naturellement translucide, qui laisse passer la lumière
- **Surface :** Antidérapante
- **Dimensions :** 1,00 m X 1,00 m x 60 mm - pré-assemblées en plaques de 2,00m x 2,00 m
- **Poids :** 8,3 kg le m² soit 33,20 kg la plaque pré-assemblée
- **Charge admissible :** 400 kg au m², selon les caractéristiques et la nature du sol.
- **Transport :** 12 palettes de 20 plaques, soit 960 m² par semi-remorque.



Propriétés

- Les plaques Ecoprotect s'installent facilement.
- Un système de verrou permet l'assemblage des plaques entre elles.
- Ce système de verrouillage nécessite une clé de verrouillage spécifique.

VOUS SOUHAITEZ UN RENSEIGNEMENT ? UN DEVIS ? OU UNE ESTIMATION ?



Conseiller Envhyro
03 86 98 00 79
contact@envhyro.com



Site internet
www.envhyro.fr