



## TUFFTRAK

Die Platten Tufftrak werden hauptsächlich zur Einrichtung von Zuwegungen, Parkplätzen und temporären Plattformen verwendet.

Sie können auf verschiedenen, mehr oder weniger leichten Untergründen verlegt werden.

Durch ihre Gestaltung und Festigkeit sind sie mit bis zu 150 Tonnen/m<sup>2</sup> belastbar.



### Technische Merkmale

- **Material:** Recyceltes oder neues Premium-Hartpolyethylen (HD)
- **Farbe:** Schwarz
- **Oberfläche:** Rutschhemmendes Profil
- **Abmessungen:** 7,50 m<sup>2</sup>/Platte - 3,00 m x 2,50 m x 38 mm
- **Gewicht:** 295 kg/Platte
- **Belastbarkeit:** 150 Tonnen/m<sup>2</sup> je nach Untergrund
- **Transport:** 80 Platten pro Sattelschlepper (600 m<sup>2</sup>)

### Eigenschaften

- Solider Aufbau in einem Stück
- Die Platten werden durch Platinen miteinander verbunden.
- Sie lassen sich zur Erstellung von Plattformen auch seitlich befestigen.
- Diese Platten sind ideal für Veranstaltungen und Baustellen sowohl für Fußgänger als auch alle Arten von Fahrzeugen.



Auskunft gefällig? Ein Angebot, Einen Kostenvoranschlag?



Envhyro-Kundenberater  
+33 3 86 98 00 79  
contact@envhyro.com



Website  
www.envhyro.fr