



PLAQ'ECO

Die Platten Plaq'Eco werden hauptsächlich zur Einrichtung von Behelfswegen verwendet.

Sie können auf verschiedenen, mehr oder weniger leichten Untergründen verlegt werden und sind bis zu 45 Tonnen/m² belastbar.

Da die Platten Plaq'Eco nur 60 kg wiegen, lassen sie sich mühelos von 2 Personen von Hand verlegen.



Technische Merkmale

- **Material:** 100 % recyceltes oder neues Hartpolyethylen (PEHD)
- **Farbe:** Schwarz
- **Oberfläche:** Rutschhemmendes Profil
- **Abmessungen:** 3 m²/Platte - 3,00 m x 1,00 m x 15 mm oder 3,00 m x 1,00 m x 20 mm
- **Gewicht:** 45 kg/Platte (15 mm) - 60 kg/Platte (20 mm)
- **Belastbarkeit:** 45 Tonnen/m² (15 mm) - 60 Tonnen/m² (20 mm) je nach Untergrund
- **Transport:** 25 Platten/Box (15 mm), 20 Platten/Box (20 mm) und 16 Boxen pro Sattelschlepper, insgesamt 1200 m² (15 mm) oder 1080 m² (20 mm)

Eigenschaften

- Solider Aufbau in einem Stück.
- Die Platten werden durch Schnellverbinder miteinander verbunden.
- Diese Platten sind vielseitig und können für Veranstaltungen und Baustellen eingesetzt werden.
- Sie eignen sich für Fußgänger, Rollstuhlfahrer, Leichtfahrzeuge, Lastwagen und Baumaschinen.



Auskunft gefällig? Ein Angebot, Einen Kostenvoranschlag?



Envhyro-Kundenberater
 +33 3 86 98 00 79
 contact@envhyro.com



Website
www.envhyro.fr