



## ECOPROTECT

Die Platten Ecoprotect werden hauptsächlich zum Schutz des Rasens von Fußballplätzen, Golfplätzen oder Pferderennbahnen eingesetzt. Die Platten Ecoprotect sind licht-, wasser- und luftdurchlässig.

Auf den Platten Ecoprotect können neben dem Publikum auch leichte Lasten wie Hubwagen, Flightcases, Vorbühnen oder kleine Bühnen (ohne Abladen größerer Lasten) verkehren oder aufgebaut werden.



### Technische Merkmale

- **Material:** Polyethylen PEHD mit UV-Stabilisator
- **Farbe:** Von Natur aus durchscheinend und damit lichtdurchlässig
- **Oberfläche:** Rutschhemmend
- **Abmessungen:** 1,00 m x 1,00 m x 60 mm - vormontiert in Platten mit 2,00 m x 2,00 m
- **Gewicht:** 8,3 kg pro m<sup>2</sup>, entspricht 33,20 kg pro vormontierter Platte
- **Belastbarkeit:** 400 kg / m<sup>2</sup>, je nach Art und Eigenschaften des Untergrunds.
- **Transport:** 12 Paletten mit je 20 Platten, insgesamt 960 m<sup>2</sup> pro Sattelschlepper.



### Eigenschaften

- Die Platten Ecoprotect sind mühelos zu verlegen.
- Mit Riegeln werden die Platten miteinander verbunden.
- Für die Riegel ist ein spezieller Verriegelungsschlüssel erforderlich.

Auskunft gefällig? Ein Angebot, Einen Kostenvoranschlag?



Envhyro-Kundenberater  
 +33 3 86 98 00 79  
 contact@envhyro.com



Website  
[www.envhyro.fr](http://www.envhyro.fr)