



PISTECO

Les plaques Pisteco sont principalement utilisées pour aménager des accès, des parkings et des plate-formes temporaires.

Elles peuvent être installées sur différents types de sol plus ou moins meubles.

Grâce à leur conception et robustesse, elles ont une charge admissible pouvant aller jusqu'à 80 tonnes/m².



Caractéristiques techniques

- **Matériau :** Plaque polystone + plaques PVC
- **Coloris :** Gris anthracite
- **Surface :** Profilée antidérapante
- **Dimensions :** 8,64 m²/plaque - 2,40 m x 3,60 m x 35 mm
- **Poids :** 350 kg/plaque
- **Charge admissible :** 80 tonnes/m² selon la nature du sol
- **Transport :** 80 plaques par semi-remorque, soit 691 m²

Propriétés

- Les plaques Pisteco sont reliées entre elles avec des manilles.
- Les manilles se fixent sur les platines de levage de la plaque.
- Elles peuvent également se fixer latéralement pour créer des plates-formes.
- Ces plaques sont idéales pour les manifestations et les chantiers, pour les piétons ainsi que pour tous les types de véhicules.



VOUS SOUHAITEZ UN RENSEIGNEMENT ? UN DEVIS ? OU UNE ESTIMATION ?



Conseiller Envhyro
03 86 98 00 79
contact@envhyro.com



Site internet
www.envhyro.fr