



ENVHYROMAT

Die Platten EnvhyroMat werden hauptsächlich zur Einrichtung von Zuwegungen, Parkplätzen und temporären Plattformen verwendet.

Sie können auf verschiedenen, mehr oder weniger leichten Untergründen verlegt werden. Durch ihre Gestaltung und Festigkeit sind sie mit bis zu 80 Tonnen/m² belastbar.

Da die Platten EnvhyroMat nur 35 kg wiegen, lassen sie sich mühelos von 2 Personen von Hand verlegen.



Technische Merkmale

- **Material:** 100 % recyceltes oder neues Hartpolyethylen (PEHD)
- **Farbe:** Schwarz
- **Oberfläche:** Rutschhemmendes Profil
- **Abmessungen:** 2,89 m² - 2,41 m x 1,20 m x 12 mm
- **Gewicht:** 35 kg/Platte
- **Belastbarkeit:** 80 Tonnen/m² je nach Untergrund
- **Transport:** 30 Platten/Palette und 22 Paletten pro Sattelschlepper, insgesamt 1907 m².
- **Zubehör:** Verbinder

Eigenschaften

- Solider Aufbau in einem Stück.
- Die Platten werden durch Zwei- und Vierfachverbinder miteinander verbunden.
- Diese Platten sind ideal für Veranstaltungen und Baustellen und können von Fußgängern, Rollstuhlfahrern, Leichtfahrzeugen und Lastwagen benutzt werden.



Auskunft gefällig? Ein Angebot, Einen Kostenvoranschlag?



Envhyro-Kundenberater
+33 3 86 98 00 79
contact@envhyro.com



Website
www.envhyro.fr